

Kasutusjuhend külmaveetünnile

Põhinõuded:

Jäätünni alus või vundament peab olema tasane, stabiilne ja asuma ümbritsevast maapinnast vähemalt 75 mm kõrgusel. Kõik tugitalad peavad olema piisavalt tugevdatud.

Soovitav aluskonstruksioon:

Soovitame Jäätünni paigaldada betoonplokkidele või plaatidele, mis on asetatud tihendatud kruusakihi peale. Kruusakihi all olev geotekstiilikiht aitab vältida umbrohtu ja rohu kasvu. Teise võimalusena võib jäätünni asetada olemasolevale terrassile või muule kivipinnasele, eeldusel, et see jääb ümbritsevast pinnast vähemalt 75 mm kõrgusele.

Jäätünni hooldus:

Jäätünni regulaarne puhastamine ja hooldamine on oluline nii hügieeni kui ka jäätünni pikaajalise säilimise seisukohalt. Jäätünni puitosi (seinad, trepp) on soovitatav vähemalt kord aastas töödelda väliskasutuseks sobiva puiduõliga.

Talvel tühjendage vesi jäätünnist (ja olemasolul ka veejahutist) alati pärast selle kasutamist, et vältida hilisemat vee külmumist tünnis või selle torudes. Vee külmumine võib põhjustada tünni sisu või jahuti purunemise! Samuti tuleb tühjendusklapp lahti jätta, et vältida ventiili külmumise ja purunemise ohtu!

- Hoolduse ja talvise ladustamise kohta vaadake jahuti tootja kasutusjuhendit

NB! Allolevad juhised on soovituslikud jäätünni kasutajatele.

- Jäätünni on soovitatav pärast iga kasutuskorda pesta.
- Enne jäätünni kasutamist on soovitatav käia duši all, et tagada parem hügieen vees.
- Jäätünni võib pesta survepesuriga ning selle puhastamiseks on soovitatav kasutada tavalisi majapidamises kasutatavaid pesuvahendeid ja pehmet lappi.
- Jäätünni puhastamiseks ei tohi kasutada kõva või kareda pinnaga materjale ega kloori sisaldavaid puhastusvahendeid (see põhjustab jäätünni sisu värvikahjustust).

Garantii erakliendile kehtib 2 aastat. Kaubanduslikel eesmärkidel kasutataval tootel on 6-kuuline garantii.